■代表対応コンセント

メーカー名	品番
松下電工	ＷＦ２５２０（埋め込み型）

【注記】

注１）キャビネット底板に設置するため，満水時の製品質量に耐える強度が必要です。
キャビネット底板の強度が不足している場合は，底板を補強してください。

■本体仕様

項目		仕様
名称		パブリック用電気温水器（飲み物・洗い物用）
品番		ＲＥＫ３５Ｄ２
設置方式		屋内設置型
給水方式		先止め式（減圧弁・逃し弁内蔵）
貯湯量		約３５Ｌ
電気関係	電源	単相２００Ｖ（５０／６０Ｈｚ）
	電源プラグ	２５０Ｖ　２０Ａ　引掛型２Ｐ　Ⓔ
	定格消費電力	３．１ｋＷ
	電源コード長さ	１．５ｍ
外形寸法		３７８ｍｍ（幅）Ｘ４３５ｍｍ（奥行）Ｘ４８０ｍｍ（高さ）
満水質量		約５３ｋｇ
使用水圧		０．０５～０．７５ＭＰａ
沸き上がり温度		約６０～９０℃
温度調節器		サーミスタ検知による湯温制御
ヒータ		シーズヒータ
タイマ		ウィークリータイマ（停電保証機能付）
安全装置		温度過昇防止器（手動復帰式バイメタル）
付属部品		取扱説明書（保証書），施工説明書，使い方説明シート　フック，排水ホース

TOTO		単位 ｍｍ	名称 パブリック用電気温水器（飲み物・洗い物用）
製図 薗田	検図 魚住 魚住 川口	日付 03.02.27	尺度 １：５
備考			図番 REK35D2

A3